

水性スプレーガンクリーナー



壁マウント

掃除が迅速かつ簡単になる

- ボタンを押すだけで高圧流れ下の水を使用して、塗料通路を30秒以内に徹底的に清掃します。
- ガンの外側をフロースルーブラシで洗浄し、付属のブローガンで乾燥します。
- スプレーブース内にコンパクトなUM80Wを配置すると、銃がエアラインに接続されたままになり、画家がブース内に留まることができるため、時間を節約できます。塗料がまだ「濡れている」間、塗料チャンネルがフラッシュされます



UM80W、スプレーガンクリーナー

塗布・水性塗料のみで使用する

- スプレーブースまたは一般店舗エリアで 사용할 수 있습니다.
- 水のみまたはUni-ramの有効クリーナー、AQUA-KLEEN PGC、p/n 102-8200、(濃縮物1リットル)で使用するため.
- PPSやその他の使い捨てカップアダプターの掃除に最適です.

技術的データ

- 寸法13.5インチ×11.5インチ×35.8インチ×H
重35 cm x d 29 cm x h 91 cm・重量17.5ポンド(12.0 kg)
- 入力圧力: 少なくとも50 PSI(4 bar)

洗浄手順

- 1.スプレーガンをホィップエアラインに接続します(またはスプレーガンを供給エアラインに接続したままにします).
- 2.以下のようにスプレーガンをノズルの下に配置し、スタートボタンを押してトリガーを押してペイント通路をフラッシュします。左樽から淡水ポンプ(表紙の写真)を通る。

特徴

- クリーニングツール-塗料通路をクリーニングするためのノズル、キャップをクリーニングするためのパッド、ガンの外部をクリーニングするためのフロースルーブラシ、塗料通路と外部を乾燥させるためのブローバン。
- 空気供給ホィップラインが含まれています。
- ウォールマウントは標準です。スタンド付きユニットの部品番号はUM80WSです。
- 腐食性のないステンレス鋼洗浄タンク。
- Uni-ramのデュアルダイヤフラムポンプで動力を発揮します。
- 1年の保証、ポンプの交換保証2年。



- ノズルを使用し、バケルを右に排水管を使用しました。
- 3.キャップをパッドに対してきれいにします(下記参照)。
- 4.フロースルーブラシで外装をきれいにします(下記参照)。
- 5.ドライペイント通路とブローガン付きの外観。
- 6.銃のトリガーを絞ることによる乾燥空気通路。

クリーニングペイント
パッセージ



クリーニングキャップ



外部クリーニング



電話. 1-800-417-9133フ
アックス905-477-8922
WWW.UNIRAM.COM

Uni-ramコーポレーション
381 ベントリーストリート、カナダのマー
カムL3R 9T2